



OSCIUM

2.4GHz/5GHz スペクトラムアナライザ

iOS, Android, Windows, Mac サポート

iWi-Fiの電波確認やトラブル解析に

SSID情報と電波強度(RSSI)を測定

スマートフォンやタブレットで
いつでもどこでも測定可能

WiPry 2500x

Spectrum Analyzer Mode	
対応ソフトウェア	iOS version 7.0以上 Android version 4.0.3以上 Windows7 以上 Mac OS 10.10(Yosemite)以上
ハードウェア要件	iPad, iPhone, iPod : ライトニングコネクタ Android : USB OTG対応 Windows : USB 2.0 以上
周波数範囲	2.4GHz - 2.495GHz 5.15GHz - 5.85GHz
周波数解像度	2.4GHz : 333KHz 5GHz : 1.665MHz
振幅範囲	-95 - 0 dBm
振幅解像度	0.5 dBm
アンテナ コネクタ形状	RP-SMA コネクタ
バッテリー	単4 x 4個

SSID Scan	
周波数範囲	2.4GHz - 2.5GHz, 5.15GHz - 5.85GHz
振幅範囲	-100 - +10 dBm
振幅解像度	1 dBm
アンテナ	外部アンテナ, 2dBi ゲイン
SSID スキャン間隔	調整可能
SSID Visualization	802.11 a/b/g/n/ac
	Real Wave表示, ウォーターフォール表示
	チャンネルグレード
	セキュリティタイプ
	SSID, BSSID
	周波数 電波強度(RSSI)

